

# E-Catálogo Legrand Brasil



DMX3 1600 LEGRAND

Dmx3 1600 42Ka Fijo 3 Polos 800 A

REF. 028001 | CÓDIGO DE BARRAS. 3414970716972

> [The product details page](#)

## Características do produto:

- Capacidade De Ruptura De 42Ka, De Acordo Com A Norma En/Iec 60947-2, Adequada Para Proteção De Instalações Industriais De Alta Potência. Tensão Nominal De Isolamento De 1000V Tensão Suportável De Impulso Nominal De 12Kv
- Condição Climática De Acordo Com Iec/En 60947-1 Anexo Q, Cat. F Sujeito A Temperatura, Umidade, Vibração, Choque E Névoa Salina.
- Módulo De Proteção Eletrônica Do Tipo Mp4 (Ajustes Realizados Por Chaves Seletoras). Proteção Térmica Na Faixa De 0,4-1,0 Da Corrente Nominal. Proteção Magnética Na Faixa De 1,5-10 Da Corrente Nominal.
- Pode Ser Equipado Com Relés (Relés De Subtensão E Shunt) E Contatos Auxiliares. Pode Ser Usado Com Manoplas Rotativas Ou Operador Motorizado. Acessórios De Travamento Estão Disponíveis.
- Possui Diversos Tipos De Acessórios De Conexão Possíveis: Terminais De Gaiola, Espalhadores E Terminais Traseiros. Está Disponível Também Em Versão Plug-In (Disjuntor Equipado Com Terminais Especiais E Montado Em Uma Base Plug-In) Ou Em Versão Extraível (Um Plugue -Na Versão Equipada Com Um Mecanismo "Debro-Lift" Que Permite Retirar O Disjuntor Mantendo-O Na Sua Base)

## Vantagens de instalação:

- A Robustez Elétrica E Mecânica, Além Da Capacidade De Interrupção E Possibilidades De Acessórios, São Perfeitamente Adequadas Para Aumentar A Continuidade Do Serviço Olhando Para A Eficiência Energética Da Planta E Respeitando Os "Aspectos Verdes"

## Vantagens de uso:

- A Plataforma Dmx3 Fornece Uma Abordagem Completa De "Projeto" No Segmento De Mercado Premium, Oferecendo Uma Gama Completamente Adequada Para Aplicações De Alta Potência

## Características únicas:

- Terminais Traseiros Não Montados Por Padrão No Dispositivo Para Evitar Comprá-los E Descartá-los, Em Caso De Utilização De Conexão De Terminais Frontais. Escolha De Conexão Feita Pelo Cliente, De Acordo Com Exigências Específicas, Para Otimizar Custos.

## Documentação:

### Documentação Técnica

- F02194EN\_04\_DMx3\_1600v0.pdf | PDF (1.85Mo)
- LE08437AC.pdf | PDF (17.31Mo)
- Maintenance guide | PDF (13.31Mo)

### Especificações CAD e designs/BIM

- 028000.dwg | DWG (0.15Mo)

-  Technical guide: Logical selectivity | PDF (6.63Mo)
-  Technical Guide: Coordination between protection devices | PDF (5.41Mo)
-  LE08866AC\_ES.pdf | PDF (8.62Mo)
-  LE08866AC.pdf | PDF (6.7Mo)
-  F02194RU\_04.pdf | PDF (2.32Mo)
-  Workshop Book: DMX<sup>3</sup> 1600 | PDF (24.18Mo)

Acordos e Certificados

-  Slovak Cert-N8002109 | (11.97Mo)
-  Slovak Cert-N.8002109 | (0.26Mo)

Programas e configurações

-  PowerControlStation 5.0.0.78.zip | ZIP (52.57Mo)