


E-Catálogo Legrand Brasil



XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS LEGRAND

Luva 40X16 - Sistema X

REF. 400400 | CÓDIGO DE BARRAS. 3414971978393

> [The product details page](#)

Características do produto:

- Entrada 2,5-10 Mm² Sólida Ou 1,5-10 Mm² Trançada Com Ou Sem Ponteira
- 12 Saída: 2 X 2,5-10 + 10 X 1,5-6 Mm² Condutor Rígido
- 12 Saídas: 2 X 1,5-10 Mm² + 10 X 0,75-4 Mm² Condutor Flexível Com Ou Sem Ponteira
- Entrada = 40A - 40°C Ui = 500 V
- Ipk = 26 Ka - 60 Ms Icw = 4,5 Ka - 1S

Vantagens de instalação:

- Cabeamento E Conexão Fáceis E Rápidos Graças A Um Espaço De Cabeamento Maximizado, "Orientação" Otimizada De Barras E Dimensões E Posições De Conexões Adaptadas

Vantagens de uso:

- Tampa Transparente, Removível E Giratória De 180° Para Se Adaptar A Todas As Situações De Fiação

Características únicas:

- Espaço Interno Maximizado E Orientação Da Barra Opti+M5:M15 Para Fácil Acesso Aos Cabos
- Conexões Dimensionadas E Posicionadas Para Facilitar A Conexão E Atender A Todas As Necessidades
- Sistema Integrado, Para Evitar O Desaparafusamento Acidental De Parafusos Não Conectados

Documentação:

Documentação Técnica

 IDP001570IT_01.pdf | PDF (1.09Mo)

 F03358ES-02.pdf | PDF (0.98Mo)

 F03358EN-02.pdf | PDF (2.35Mo)

Acordos e Certificados

 LGRP-01338-V01.01-EN.pdf | PDF (0.73Mo)

Especificações CAD e designs/BIM

 400400.dwg | DWG (0.25Mo)